

Activar trace para generar un log de errores y secuencias

Publicado por Organización 3 - 14 Feb 2013 05:47

Pues el que tenga problemas con la carga de rfactor o de sus circuitos o al entrar en el server, debe poner en el acceso directo del rfactor.exe lo siguiente: trace=4, de la misma manera que se pone el +fullproc(para que use 2 nucleos) y el +highprio(para darle prioridad al rfactor).

Esto crea un archivo llamado trace.txt dentro de userdata/NombreUsuario/Log/ en el cual se pueden ver las rutas y acciones realizadas por el programa y poder solucionar el error.

Quedaría por ejemplo así: C:RFACTORrFactor-F1RS2013rFactor.exe +highprio +fullproc trace=4

=====

Re: Activar trace para generar un log de errores y secuencias

Publicado por Avatares De Orion - 14 Feb 2013 19:28

Habría que mirar si los errores en la carga y uso son culpables ya que al fallar el rfactor cerrándose de repente no graba nada. En el log generado en el último error que me ha dado, las últimas líneas son estas:

```
NetComm.cpp 6533: *** UNLOADING Slot &quot;Koala Platino&quot;; (unmapSlotID 1) @ et=4948.8910
```

```
NetComm.cpp 6629: *** Unsetting Slot (index 1)
```

```
NetComm.cpp 6533: *** UNLOADING Slot &quot;Derick Pons&quot;; (unmapSlotID 5) @ et=5048.2415
```

```
NetComm.cpp 6629: *** Unsetting Slot (index 5)
```

después de desaparecer esos dos, se me cerró a mí el rfactor y no puso el porque.

Así que si se cierra el rfactor subitamente, puede que no llegue a reflejar el error causante del cierre, al menos en las últimas líneas

=====